

CAMSO MPT 552



MINI CAMINHÃO
BASCULANTE



AUTOBETONEIRAS



MANIPULADORES
TELESCÓPICOS



UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL COM TRAÇÃO APRIMORADA

Oferece durabilidade e versatilidade em aplicações fora de estrada. Reduz as vibrações para maior conforto durante a dirigibilidade, proporcionando excelente tração em condições fora de estrada.

camso.co

DESEMPENHO

VIDA ÚTIL DO PNEU



RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES



TRAÇÃO



ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO MPT 552



BANDA DE RODAGEM COM PADRÃO DIRECIONAL VERSÁTIL COM BLOCO CENTRAL

- Reduz as vibrações e aumenta o conforto durante a dirigibilidade

BANDA DE RODAGEM ESCALONADA AUTOLIMPANTE

- Maximiza a limpeza para melhor tração em terrenos fora de estrada



BANDA DE RODAGEM COM O DESENHO DO OMBRO ABERTO

- Proporciona excelente tração em condições fora de estrada

ENGENHARIA DE TALÃO APRIMORADA

- Reduz o tempo de montagem e de enchimento

MEDIDA DO PNEU	PR	TAMANHO DA RODA		DIMENSÕES DO PNEU					ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	APLICAÇÃO	Pressão de enchimento [bar]	CARGA MÁXIMA DO PNEU [kg]				
		Recomendado	Alternativa D	Diâmetro [mm]	Largura [mm]	Prof. banda rod. [mm]	Raio estático sob carga [mm]	Circunferência de rolagem [mm]					Estática	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
10.0/75-15.3 IMP (255/75-15.3)	12	9.00	-	772	261	21	362	2328	126	A8	LIVRE	4.70	2805	2380	2025	1700	1530
				30.4	10.3	26	14.3	91.7				68	6185	5245	4465	3750	3375
				772	261	21	362	2328	114	A8	TRAÇÃO	4.70	2775	1650	1405	1180	1060
				30.4	10.3	26	14.3	91.7				68	6120	3640	3095	2600	2335
10.0/75-15.3 IMP (255/75-15.3)	18	9.00	-	763	264	20	359	2301	137	A8	LIVRE	7.10	3795	3220	2735	2300	2070
				30.0	10.4	25	14.1	90.6				103	8365	7100	6030	5070	4565
				763	264	20	359	2301	124	A8	TRAÇÃO	7.10	3760	2240	1905	1600	1440
				30.0	10.4	25	14.1	90.6				103	8290	4940	4200	3525	3175
11.5/80-15.3 IMP (295/80-15.3)	14	9.00	-	856	293	19	397	2582	139	A8	LIVRE	4.75	4010	3400	2890	2430	2185
				33.7	11.5	24	15.6	101.7				69	8840	7495	6370	5355	4815
				856	293	19	397	2582	126	A8	TRAÇÃO	4.75	3995	2380	2025	1700	1530
				33.7	11.5	24	15.6	101.7				69	8805	5250	4465	3750	3375
12.0/75-18 IMP (300/75-18)	12	W9	9; 11	915	298	19	427	2748	139	A8	LIVRE	4.00	4010	3400	2890	2430	2185
				36.0	11.7	24	16.8	108.2				58	8835	7495	6370	5355	4820
				915	298	19	427	2748	126	A8	TRAÇÃO	4.00	3995	2380	2025	1700	1530
				36.0	11.7	24	16.8	108.2				58	8805	5250	4465	3750	3375

Capacidades de carga mais elevadas podem ser permitidas para aplicações cíclicas (HLV) de carga com uma distância máxima de mão única de 1 km. Contate o nosso departamento técnico para maiores informações.

Todos os pneus listados não têm câmara de ar

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGA
CAMOPLAST
SOLIDEAR