

# CAMSO WHL 753R

ANTIGA SOLIDEAL SRGP



CARREGADEIRAS  
SOBRE RODAS



MOTO-  
NIVELADORAS



CAMINHÕES  
ARTICULADOS



## DESEMPENHO, VERSATILIDADE E DURABILIDADE DO PNEU RADIAL

Proporciona excelente desempenho, versatilidade e durabilidade. Com melhor estabilidade, qualidade de dirigibilidade e tração, é a melhor escolha para aplicações de uma e duas estrelas.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

VIDA ÚTIL DO PNEU



RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES



TRAÇÃO



# CAMSO WHL 753R



## CARCAÇA DUAS ESTRELAS PARA TRABALHOS EXTREMOS

- Melhora a estabilidade e a adequação para aplicações de uma e duas estrelas

## BARRAS DA BANDA DE RODAGEM REFORÇADAS E ALINHADAS

- Reduzem a vibração para uma qualidade de dirigibilidade melhorada



## DESENHO DE RODAGEM OTIMIZADO

- Proporciona excelente durabilidade e baixa taxa de desgaste

## DESENHO ESCALONADO ASSIMÉTRICO

- Proporciona auto limpeza para uma melhor tração

MEDIDA DO PNEU	TIPO	TAMANHO DA RODA	DIMENSÕES DO PNEU			APLICAÇÃO	SV	IC	PRESSÃO DE ENCHIMENTO [KPa] [PSI] E CAPACIDADE DE CARGA [kg] [lb]										
			Diâmetro [mm] [pol.]	Largura [mm] [pol.]	Prof. banda rod. [mm] [32"]				KPa	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
										PSI	29	36	44	51	58	65	73	80	87
17.5R25	TBLS	14.00/1.5	1342	447	26	Carregadeira *	A2	176/182	kg	3650	4250	4850	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500
									lb	8050	9350	10700	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700
									kg	-	-	3550	4000	4375	4750	5150	5450 (5,25)	-	-
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1483	512	31	Escavadeira**	B	168/177	lb	-	-	7850	8800	9650	10500	11400	12000 (76)	-	-
									kg	2650	3075	3650	4000	4375	4750	-	-	-	-
									lb	5840	6800	8050	8800	9650	10500	-	-	-	-
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1615	624	33	Carregadeira*	A2	190/201	kg	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150	12850	13600	14500
									lb	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800	28300	30000	32000
									kg	-	-	6000	6700	7500	8250	9000	9250 (5,25)	-	-
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1746	704	37	Escavadeira**	B	184/193	lb	-	-	13200	14800	16500	18200	19800	20400 (76)	-	-
									kg	4500	5300	6000	-	-	-	-	-	-	
									lb	9900	11700	13200	-	-	-	-	-	-	
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1870	782	38	Carregadeira*	A2	208/216	kg	-	-	-	-	15500	17000	18000	19500	20600	22400
									lb	-	-	-	-	34200	37500	39700	43000	45400	49400
									kg	-	-	9250	10300	11500	12500	13600	15000 (5,25)	-	-
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	58,4	20,2	49,1	Escavadeira**	B	161/170	lb	-	-	16500	18700	20900	22700	24700	25400 (76)	-	-
									kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000	16000	17000	18500
									lb	16500	19800	22700	25400	28300	30900	33100	35300	37500	40800

### PNEU NOVO

Proporção entre cheio e vazio: 55%

### PNEU COM 25% DE DESGASTE

Proporção entre cheio e vazio: 65%



### CAMSO WHL 753R

### CONCORRENTE 1

**Desenho da banda de rodagem patenteado para minimizar as vibrações:** A baixa qualidade da dirigibilidade causada por alta vibração durante a operação em superfícies duras pode afetar o conforto do operador e o desempenho geral do equipamento. O Camso WHL 753R proporciona **melhor qualidade de dirigibilidade** durante toda a vida útil da banda de rodagem.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGA CAMOPLAST SOLIDIAL