

**DESCRIÇÃO**

Massa aquosa fina.

**CARACTERÍSTICAS**

- Boa aplicabilidade
- Acabamento macio ao tacto

**UTILIZAÇÃO**

Recomendada para reparação de pequenos defeitos em paredes e tectos em interior.

**CERTIFICADOS**

Classificação "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis): A+

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**

Os suportes deverão apresentar-se secos e isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes. Remover tintas velhas não aderentes.

Suportes anteriormente caídos, pulverulentos ou friáveis: aplicar previamente uma demão de Primolite (ref. 45-700).

**DADOS TÉCNICOS**

|  |   |
|--|---|
| Tempos de secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa): | Endurecimento – cerca de 24 horas<br>(Dependendo do suporte e da camada aplicada) |
|--|---|

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Temperatura ambiente:   | Superior a 5 °C                    |
| Humidade relativa:      | Inferior a 80 %                    |
| Temperatura do suporte: | 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho |

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Processo de aplicação: | Espátula  |
| Preparação do produto: | Agitar até homogeneização completa  |
| Diluição:              | Pronto a aplicar  |
| Aplicação:             | Aplicar com espátula em camadas finas de 1 a 2mm. Deixar secar entre camadas e lixar com lixa fina antes de efectuar a aplicação do sistema de pintura. |

Rendimento prático - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos indicar 1 a 2 /Kg/m<sup>2</sup>.

Estabilidade em armazém - 2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

Revisão: Abril 2018

Página 1 de 2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN – Division Sotinco assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN – Division Sotinco, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN – Division Sotinco será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

**OBSERVAÇÃO:**

Para evitar manchamento por diferenças de absorção, é conveniente isolar as zonas reparadas com uma demão de primário adequado.

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto são fundamentais.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN – Division Sotinco assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN – Division Sotinco, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN – Division Sotinco será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.