



CHIMENEAS DE GAS CRYSTAL 070 FRONTAL

GCRY070 F

Características:

Cristal exterior vitrocerámico 750°.

Mando a distancia.

Encendido electrónico.

Llama regulable.

Detectores de seguridad.

Opcional:

Piedras blancas o leños cerámicos.

Cristal interior reflectante negro.

Control por domótica.

Evacuación de humos y entrada de aire:

- Opción 1: Por tubo concéntrico

- Opción 2: Por dos tubos independientes: Entrada de aire y salida de humos.
(Quitando las tapas con tornillos y colocando anillos).

DIRETTIVA (UE) 2015/1186 PARA EL ETIQUETADO DE APARATOS DE CALEFACION LOCAL
 DIRECTIVE (UE) 2015/1186 FOR THE LABELING OF LOCAL HEATING
 DIRECTIVE (UE) 2015/1186 POUR L'ÉTIQUETAGE DES APPAREILS DE CHAUFFAGE LOCAUX
 DIRECTIVA (UE) 2015/1186 SOBRE A ETIQUETAGEM ENERGÉTICA DOS DISPOSITIVOS DE AQUECIMENTO LOCAL
 DIRETTIVA (UE) 2015/1186 SULL'ETICHETATURA ENERGETICA DEI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO LOCALI
 RICHTLINIE (UE) 2015/1186 FÜR DIE KENNZEICHNUNG VON LOKALHEIZGERÄTEN

MODELO, MODEL, MODÈLE, MODELLO, MODELL: GAS CRYSTAL 070 FRONTAL
 CLASE DE EFICACIA ENERGÉTICA: A
 ENERGY EFFICIENCY CLASS
 CLASSE D'EFFICACITÀ ENERGETICA
 CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
 CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGETICA
 ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSE
 INDICE EFICACIA ENERGÉTICA EEI: 88
 ENERGY EFFICIENCY INDEX
 INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA
 INDICE DE EFICIÊNCIA ENERGETICA
 INDEX ENERGIEEFFIZIENZ
 RENDIMENTO, PERFORMANCE, PRESTAZIONI, LEISTUNG: 93 %

REF.	L	H	TUBO CONCENTRICO	ENTRADA AIRE INDEPENDIENTE	PESO	GAS NATURAL	GAS PROPANO
GCRY070 F	700	897	100/150 mm	120 mm	60.5 Kg	9.7 Kw	9.6 Kw

