



# CHIMENEAS DE GAS CRYSTAL 070 LATERAL

## Características:

Cristal exterior vitrocerámico 750°.

Mando a distancia.

Encendido electrónico.

Llama regulable.

Detectores de seguridad.

## Opcional:

Piedras blancas o leños cerámicos.

Cristal interior reflectante negro.

Control por domótica.

## Evacuación de humos y entrada de aire:

- Opción 1: Por tubo concéntrico

- Opción 2: Por dos tubos independientes: Entrada de aire y salida de humos.

(Quitando las tapas con tornillos y colocando anillos).

DIRECTIVA (UE) 2015/1186 PARA EL ETIQUETADO DE APARATOS DE CALEFACION LOCAL  
DIRECTIVE (UE) 2015/1186 FOR THE LABELING OF LOCAL HEATING  
DIRECTIVE (UE) 2015/1186 POUR L'ÉTIQUETAGE DES APPAREILS DE CHAUFFAGE LOCAUX  
DIRECTIVA (UE) 2015/1186 SOBRE A ETIQUETAGEM ENERGÉTICA DOS DISPOSITIVOS DE AQUECIMENTO LOCAL  
DIRETTIVA (UE) 2015/1186 SULL'ETICHETATURA ENERGETICA DEI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO LOCALI  
RICHTLIJNIE (UE) 2015/1186 FÜR DIE KENNZEICHNUNG VON LOKALHEIZGERÄTEN

MODELO, MODEL, MODÈLE, MODELLO, MODELL: GAS CRYSTAL 070 LATERAL  
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: A  
ENERGY EFFICIENCY CLASS  
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA  
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGETICA  
ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSE  
INDICE EFICIENCIA ENERGETICA EEI: 88  
ENERGY EFFICIENCY INDEX  
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA  
INDICE DE EFICIÊNCIA ENERGETICA  
INDEX ENERGIEEFFIZIENZ  
RENDIMENTO, PERFORMANCE, PRESTAZIONI, LEISTUNG: 93 %

REF.	C	L	H	TUBO CONCENTRICO	ENTRADA AIRE INDEPENDIENTE	PESO	GAS NATURAL	GAS PROPANO
GCRY070 L	395	700	813	100/150 mm	120 mm	45 Kg	9.7 Kw	9.6 Kw

