



CHIMENEAS DE GAS CRYSTAL 070X60 3 CARAS

Características:

Cristal exterior vitrocerámico 750°.

Mando a distancia.

Encendido electrónico.

Llama regulable.

Detectores de seguridad.

Opcional:

Piedras blancas o leños cerámicos.

Cristal interior reflectante negro.

Control por domótica.

Evacuación de humos y entrada de aire:

- Opción 1: Por tubo concéntrico

- Opción 2: Por dos tubos independientes: Entrada de aire y salida de humos.

(Quitando las tapas con tornillos y colocando anillos).

DIRETTIVA (UE) 2015/1186 PARA EL ETIQUETADO DE APARATOS DE CALEFACION LOCAL
DIRECTIVE (UE) 2015/1186 FOR THE LABELING OF LOCAL HEATING
DIRECTIVE (UE) 2015/1186 POUR L'ÉTIQUETAGE DES APPAREILS DE CHAUFFAGE LOCAUX
DIRETTIVA (UE) 2015/1186 SOBRE A ETIQUETAGEM ENERGÉTICA DOS DISPOSITIVOS DE AQUECIMENTO LOCAL
DIRETTIVA (UE) 2015/1186 SULL' ETICHETATURA ENERGETICA DEI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO LOCALI
RICHTLINIE (UE) 2015/1186 FÜR DIE KENNZEICHNUNG VON LOKALHEIZGERÄTEN

MODELO, MODEL, MODÈLE, MODELLO, MODELL: GAS CRYSTAL 070X60 3 CARAS
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: A
ENERGY EFFICIENCY CLASS
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSE
INDICE EFICIENCIA ENERGETICA EEI: 88
ENERGY EFFICIENCY INDEX
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA
INDICE DE EFICIÊNCIA ENERGETICA
INDEX ENERGIEEFFIZIENZ
RENDIMENTO, PERFORMANCE, PRESTAZIONI, LEISTUNG: 93 %

REF.	L	H	TUBO CONCENTRICO	ENTRADA AIRE INDEPENDIENTE	PESO	GAS NATURAL	GAS PROPANO
GCRY070X60 3C	614	700	100/150 mm	120 mm	74.8 Kg	9.7 Kw	9.6 Kw

