



CHIMENEA DE GAS CRYSTAL 120 5 CARAS

Características:

Cristal exterior vitrocerámico 750°.

Mando a distancia.

Encendido electrónico.

Llama regulable.

Detectores de seguridad.

Opcional:

Piedras blancas o leños cerámicos.

Cristal interior reflectante negro.

Control por domótica.

Evacuación de humos y entrada de aire:

- Opción 1: Por tubo concéntrico

- Opción 2: Por dos tubos independientes: Entrada de aire y salida de humos.

(Quitando las tapas con tornillos y colocando anillos).

DIRETTIVA (UE) 2015/1186 PARA EL ETIQUETADO DE APARATOS DE CALEFACION LOCAL
 DIRECTIVE (UE) 2015/1186 FOR THE LABELING OF LOCAL HEATING
 DIRECTIVE (UE) 2015/1186 POUR L'ÉTIQUETAGE DES APPAREILS DE CHAUFFAGE LOCAUX
 DIRECTIVA (UE) 2015/1186 SOBRE A ETIQUETAGEM ENERGÉTICA DOS DISPOSITIVOS DE AQUECIMENTO LOCAL
 DIRETTIVA (UE) 2015/1186 SULL'ETICHETATURA ENERGETICA DEI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO LOCALI
 RICHTLINIE (UE) 2015/1186 FÜR DIE KENNZEICHNUNG VON LOKALHEIZGERÄTEN

MODELO, MODEL, MODÈLE, MODELLO, MODELL: GAS CRYSTAL 120 5 CARAS
 CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: A
 ENERGY EFFICIENCY CLASS
 CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
 CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
 CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
 ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSE
 INDICE EFICIENCIA ENERGETICA EEI: 88
 ENERGY EFFICIENCY INDEX
 INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA
 INDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
 INDEX ENERGIEEFFIZIENZ
 RENDIMENTO, PERFORMANCE, PRESTAZIONI, LEISTUNG: 93 %

| REF. | C | H | L | Y | TUBO CONC. | TUBO SIMPLE | EN | PESO | GAS NATURAL | GAS PROPANO |
|------------|-----|------|------|-----|------------|-------------|-----|---------|-------------|-------------|
| GCRY120 5C | 600 | 1200 | 1114 | 235 | 100/150 | 100 | 120 | 81.2 Kg | 14 Kw | 12.8 Kw |

